

Warszawa 26.01.2006r.

## REFERENCJE

Niniejszym informujemy, że firma Machaj Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 41, NIP 894-26-60-982, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000194219, w okresie od 26.08.2004 do 29.11.2004, na zlecenie Polimex - Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12, w ramach kontraktu opiewającego na ca 1mln PLN netto wykonywała roboty drogowe na budowie NSK w Wałbrzychu przy ul. Jachimowicza w niżej przedstawionym zakresie.

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, wibroprasowanej o grubości 10 cm w ilości 1787,0 m<sup>2</sup>.
2. Nawierzchnia z kostki betonowej, wibroprasowanej o grubości 8 cm w ilości 850,0 m<sup>2</sup>.
3. Nawierzchnia z kostki betonowej, wibroprasowanej o grubości 8 cm (chodniki) w ilości 1996,0 m<sup>2</sup>.
4. Nawierzchnia o grubości 15 cm z kruszywa łamanego w ilości 2760,0 m<sup>2</sup>.
5. Nawierzchnia z miazgi kamiennego 0-5 mm - w ilości 4633,0 m<sup>2</sup>.
6. Podbudowa o grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0-63 mm, stabilizowanego mechanicznie w ilości 850,0 m<sup>2</sup>.
7. Podbudowa o grubości 12 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie w ilości 1787,0 m<sup>2</sup>.
8. Podbudowa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie w ilości 1996,0 m<sup>2</sup>.
9. Podbudowa zasadnicza o grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0-63 mm, stabilizowanego mechanicznie z 4% dodatkiem cementa pod nawierzchnie bitumiczne w ilości 7098,0 m<sup>2</sup>.
10. Pobocza ziemne o szerokości 1,5 m. w ilości 1147,0 m<sup>2</sup>.
11. Pokrycia poboczy warstwą humusu o grubości 15 cm w ilości 172,0 m<sup>2</sup>.
12. Wypełnienia humusem wysp zielonych w ilości 854,8 m<sup>2</sup>.
13. Nasypy w ilości 475,4 m<sup>3</sup>.
14. Wykopy w ilości 2315,5 m<sup>3</sup>.
15. Profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości 130,0m<sup>2</sup>.
16. Profilowanie i dogęszczanie podłoża pod drogę p.poż. i parkingi tymczasowe w ilości 2760,0 m<sup>2</sup>.
17. Obsiewanie poboczy i wysp zielonych trawą w ilości 6912,0 m<sup>2</sup>.
18. Krawężniki lekkie 15x30x100 cm na ławie betonowej w ilości 106,0 mb.
19. Krawężniki ciężkie 20x30x100 cm w ilości 1515,0 mb.
20. Obrzeża trawnikowe 5x25x100 cm na ławie betonowej w ilości 1227,0 mb.
21. Ławy betonowe w ilości 145,77 mb.
22. Odwodnienia liniowe OK-15 (ruszt żeliwny D400) w ilości 260,0 mb.
23. Odwodnienia liniowe OK-20 (ruszt żeliwny D400) w ilości 14,0 mb.
24. Studzienki odwodnienia liniowego OS-15 (ruszt żeliwny D400) w ilości 8 szt.

Polimex-Mostostal Siedlce S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Poland, tel: +48 22 8297100-09, fax: +48 22 8260493,  
E-mail: [info@polimex-mostostal.pl](mailto:info@polimex-mostostal.pl), Internet: [www.polimex-mostostal.pl](http://www.polimex-mostostal.pl), NIP: 821-001-45-09; REGON: 71 025 20 31, KRS: 000022460

